

# Vtech A2211 ホテル電話機 ユーザーガイド

# 内容物一覧



電話機本体  
(フェースプレート保護  
シート付属)



受話器  
(カールコード付属)





マウント台



モジュラー  
ケーブル

# 各部の名称




# 設置準備(1)

## 電話機本体の設定


本電話機は卓上および標準的な電話壁掛け金具に設置することができます。

### 卓上に設置する場合

1. 電話機を裏返し、配線用の溝を通して電話線を電話機に接続します。



2. 図の向きにマウント台を取り付けます。マウント台の2つの小さいでっぱりを電話機底面の下側のくぼみに挿入します。次に、マウント台の大きなでっぱりを押して、電話機の上の溝にしっかりと押し込みます。




3. 電話機を下記の図のように接続します。受話器は電話機側面の受話器接続口にカールコードで接続します。




## 設置準備(2)

### 卓上設置から壁掛けへの変更


1. 受話器を電話機本体より外します。受話器を置く部分にある受話器ハンガーの切れ込みにコイン等を差し込み、180度回転させ、出っ張っている部分を電話機の上方向に合わせて固定します。この出っ張りが壁掛け時に受話器を支えます。




2. 壁のモジュージャックからモジュラーケーブルを抜きます。次に、マウント台の大きなでっぱりを押して、電話機の上部の溝から取り外します。



3. マウント台を上下逆にします。配線用の溝からモジュラーケーブルを取り外し、マウント台の長方形の穴に通します。マウント台の小さなでっぱりを電話機の上部の溝に挿入します。次に、マウント台の大きなでっぱりを押して、電話ベースの下部のくぼみにしっかりと押し込みます。



4. アイレットと壁掛け金具や壁の突起を合わせて、電話機を壁に取り付けます。次に、上下の突起に合うように電話機をスライドさせて固定します。電話機本体に受話器を掛けます。



# 電話機の設定(1)

設定項目	内容	操作権限
通話音量	1から4の4段階(出荷時は2)	利用者、管理者
着信音量	1から3の3段階	利用者、管理者
着信音の種類	着信音1、着信音2、着信音3 (出荷時は着信音1)	管理者
フラッシュの瞬断時間	1(0.1秒)、2(0.3秒)、3(0.6秒) (出荷時は3)	管理者
ボイスメールの検知方式	ボイスメール検知を使用しない、 周期的低電圧検知方式、 連続および周期的高電圧検知方式、の3種類 (出荷時は連続および周期的高電圧検知方式)	管理者

## 着信音の種類切り替え

- マウント台を取り外します。マウント台を取り外すには、マウント台のでっぱりをしっかりと押し下げて引き抜き、電話機本体から取り外します。
- ねじ回しのような細いものを利用して着信音切り替えスイッチをお好みの着信音の位置にスライドさせます。
- 元のようにマウント台を取り付けます。


## フラッシュ瞬断時間の変更

- 電話機本体から、フェイスプレートと保護シートを取り外し、受話器を上げます。その後、プログラムキーを押すと、ミュートキーが点滅し、管理者モードに入ります。
- フラッシュキーを押すと3度ブザー音が鳴りますので、ダイヤルキーの、1(0.1秒)、2(0.3秒)、3(0.6秒)いずれかを押しフラッシュ瞬断時間を設定します。再度プログラムボタンを押すことで設定が確定し、3回ブザー音が鳴ります。


# 電話機の設定(2)

## ボイスメール検知方式の変更

- 1. マウント台をとりはずし、電話機本体裏面にある設定用ジャンパカバー（シール）をはがします。
- 2. ねじ回しのような細いものを利用して、ジャンパピンを設定したい方式に合わせて下の表のように取り付けます。



検知方式	ジャンパの設定
ボイスメール検知を使用しない	全てのジャンパを取り外します
周期的低電圧検知方式	①②③
連続および周期的高電圧検知方式	①②④



- 3. 設定用ジャンパカバーを取り付けます。

## スピードダイヤルキー登録番号の変更

### 番号を登録する

- 1. 電話機本体から、フェイスプレートと保護シートを取り外し、スピーカークーを押すか、受話器を上げます。その後、プログラムボタンを押すと、ミュートキーが点滅し、管理者モードに入ります。
- 2. 番号を設定したいスピードダイヤルキーを押すと、3回ブザー音が鳴ります。
- 3. 登録したい番号を入力します。(最大16桁)  
ポーズを入力する必要があるときはポーズボタンを利用します。
- 4. 16桁を入力するか、プログラムボタンを押すことで設定が確定し、ブザー音が1回鳴ります。

### 番号を消去する

- 1. 電話機本体から、フェイスプレートと保護シートを取り外し、スピーカークーを押すか、受話器を上げます。その後、プログラムボタンを押すと、ミュートキーが点滅し、管理者モードに入ります。
- 2. 番号を消去したいスピードダイヤルキーを押すと、3回ブザー音が鳴ります。再度プログラムボタンを押すことで、番号消去が確定し、3回、明るいブザー音が鳴ります。

# 電話機の使い方(1)

## 電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り、メッセージウェイティング通知LEDと使用中表示LEDが点滅します。

### 電話を受ける

受話器を電話機本体よりあげることで電話を受けます。通話中は使用中表示LEDがオレンジ色に点灯します。

## 電話をかける

受話器をあげると発信音が聞こえます。電話番号をダイヤルするか、スピードダイヤルキーを押すことで、電話を発信します。通話中は使用中表示LEDがオレンジ色に点灯します。

## 電話を切る

受話器を電話機本体に置くことで電話を切ります。

## 通話の共有

通話中に同じ回線に接続されている電話の通話を共有することができます。

### 通話への参加

他の電話機が通話中に受話器をあげることで通話に参加できます。

## ボリュームの調節

通話音量と着信音量を調節することができます。

### 通話音量を調節する

通話中に前面の音量+/-キーを押すことで通話音量を調節できます。次の通話では標準設定に戻ります。

### 着信音量を調節する

側面の着信音量スイッチをスライドさせることで着信音量の調節ができます。

## 電話機の使い方(2)

### コールウェイティング

1. 通話中にコールウェイティング音が聞こえた場合、フラッシュキーを押すことで現在の通話を保留にして、かかってきた通話を受けることができます。
2. フラッシュキーを押すか、素早くフックスイッチを押すことで、通話を切り替えることができます。

### ミュート(マイクのミュート)

1. 通話中にミュートキーを押すことで、ミュートキーが点灯し、ミュートモードに入ります。このモードでは、相手の声はあなたに聞こえますが、あなたの声は相手に聞こえません。
2. 再度ミュートキーを押すことでミュートキーが消灯してミュートモードが解除され、通話に戻ります。

### 保留

保留中の通話がある場合、同じ回線に接続されている他の電話機で通話を受け取ることができます。

#### 通話を保留にする

1. 通話中に保留キーを押すことで、通話を保留にします。保留中の通話がある場合、保留キーが点滅します。
2. 保留を解除するには、受話器をあげるか、スピーカーキー、もしくは保留キーを押します。