

# Vtech A2310 ホテル電話機 ユーザーガイド

# 内容物一覧



電話機本体  
(フェースプレート保護  
シート付属)



受話器  
(カールコード付属)



マウント台



モジュラー  
ケーブル

# 各部の名称



ミュートキー  
ミュート表示  
LED

フックスイッチ  
音量+キー  
音量-キー

フラッシュキー



メッセージウェイティング  
通知LED

データポート(側面)  
受話器ハンガー(壁掛時)

着信音量スイッチ(側面)


# 設置準備(1)

## 電話機本体の設定


本電話機は卓上および標準的な電話壁掛け金具に設置することができます。

### 卓上に設置する場合

1. 電話機を裏返し、配線用の溝を通して電話線を電話機に接続します。



2. 図の向きにマウント台を取り付けます。マウント台の2つの小さいでっぱりを電話機底面の下側のくぼみに挿入します。次に、マウント台の大きなでっぱりを押して、電話機の上の溝にしっかりと押し込みます。




3. 電話機を下記の図のように接続します。受話器は電話機側面の受話器接続口にカールコードで接続します。




## 設置準備(2)

### 卓上設置から壁掛けへの変更


1. 受話器を電話機本体より外します。受話器を置く部分にある受話器ハンガーの切れ込みにコイン等を差し込み、180度回転させ、出っ張っている部分を電話機の上方向に合わせて固定します。この出っ張りが壁掛け時に受話器を支えます。




2. 壁のモジュージャックからモジュラーケーブルを抜きます。次に、マウント台の大きなでっぱりを押して、電話機の上部の溝から取り外します。



3. マウント台を上下逆にします。配線用の溝からモジュラーケーブルを取り外し、マウント台の長方形の穴に通します。マウント台の小さなでっぱりを電話機の上部の溝に挿入します。次に、マウント台の大きなでっぱりを押して、電話ベースの下部のくぼみにしっかりと押し込みます。



4. アイレットと壁掛け金具や壁の突起を合わせて、電話機を壁に取り付けます。次に、上下の突起に合うように電話機をスライドさせて固定します。電話機本体に受話器を掛けます。



# 電話機の設定


設定項目	内容	操作権限
通話音量	1から4の4段階(出荷時は2)	利用者、管理者
着信音量	1から3の3段階	利用者、管理者
着信音の種類	着信音1、着信音2、着信音3 (出荷時は着信音1)	管理者
ボイスメールの検知方式	ボイスメール検知を使用しない、 周期的低電圧検知方式、 連続および周期的高電圧検知方式、の3種類 (出荷時は連続および周期的高電圧検知方式)	管理者

## 着信音の種類切り替え

1. マウント台を取り外します。マウント台を取り外すには、マウント台のでっぱりをしっかりと押し下げて引き抜き、電話機本体から取り外します。



2. ねじ回しのような細いものを利用して着信音切り替えスイッチをお好みの着信音の位置にスライドさせます。




3. 元のようにマウント台を取り付けます。

## ボイスメール検知方式の変更

1. 電話機本体裏面にある設定用ジャンパカバー(シール)をはがします。  
2. ねじ回しのような細いものを利用して、ジャンパピンを設定したい方式に合わせて下の表のように取り付けます。

検知方式	ジャンパの設定
ボイスメール検知を使用しない	全てのジャンパを取り外します
周期的低電圧検知方式	①②③
連続および周期的高電圧検知方式	①②④



3. 設定用ジャンパカバー(シール)を取り付けます。

# 電話機の使い方

## 電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り、メッセージウェイティング通知LEDが点滅します。

### 受話器で電話を受ける

受話器を電話機本体よりあげることで電話を受けます。

## 電話をかける

受話器をあげると発信音が聞こえます。電話番号をダイヤルすると電話を発信します。

## 電話を切る

受話器を電話機本体に置くことで電話を切ります。

## 通話の共有

通話中に同じ回線に接続されている電話の通話を共有することができます。

### 通話への参加

他の電話機が通話中に受話器をあげると通話に参加できます。

## ボリュームの調節

通話音量と着信音量を調節することができます。

### 通話音量を調節する

通話中に前面の音量+/-キーを押すことで通話音量を調節できます。次の通話では標準設定に戻ります。

### 着信音量を調節する

側面の着信音量スイッチをスライドさせることで着信音量の調節ができます。

## コールウェイティング

1. 通話中にコールウェイティング音が聞こえた場合、フラッシュキーを押すことで現在の通話を保留にして、かかってきた通話を受けることができます。
2. フラッシュキーを押すか、素早くフックスイッチを押すことで、通話を切り替えることができます。

## ミュート(マイクのミュート)

1. 通話中にミュートキーを押すことで、ミュート表示LEDが点灯し、ミュートモードに入ります。このモードでは、相手の声はあなたに聞こえますが、あなたの声は相手に聞こえません。
2. 再度ミュートキーを押すことでミュート表示LEDが消灯してミュートモードが解除され、通話に戻ることができます。

## データポート

モデムやFAXをデータポートに接続することができます。